

## Schrankenanlage 615 BPR

<b>Technische Daten</b>	<b>615 BPR STD</b>	<b>615 BPR RAP</b>
Max. Länge des Balkens	5,0 m	2,5 m
Max. Öffnungszeit	5,7 s	2,9 s
Durchflußmenge der Pumpe	1,5 l / min	3,0 l / min
Drehzahl des Motors	1400 Upm	2800 Upm
Max.Drehmoment	400 Nm	300 Nm
Balkentyp	Rechteckig, oval	Rechteckig, oval
Versorgungsspannung	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	220 W	220 W
Stromaufnahme	1,0 A	1,0 A
Einschaltdauer	50,00%	40,00%
Max. Zyklen im Dauerbetrieb	220	340
Ölsorte	FAAC HP Oil	FAAC HP Oil
Ölmenge	1,0 l	1,0 l
Quetschutz	Bypass Ventile	Bypass Ventile
Umgebungstemperatur	-40° bis +55 ° C	-40° bis +55 ° C
Schutzart	IP 44	IP 44
Gewicht	34 kg	34 kg
Abmessungen (L x H X T)	270 x 1015 x 140 mm	270 x 1015 x 140 mm